



Сервер **СИЛА ВОЛГА** **СР1-3326**

Оптимален для решения широкого
спектра вычислительных задач в ЦОД



Сервер



СИЛА ВОЛГА CP1-3326

Включен в Единый реестр радиоэлектронной продукции.

Реестровая запись № 10617127

СИЛА ВОЛГА CP1-3326 – двухпроцессорный сервер форм-фактора 1U для высокой плотности размещения вычислительной платформы в стойке. Данная модель подходит для современных центров обработки данных и рассчитана на широкий спектр нагрузок, требующих высоких вычислительных мощностей.

Процессоры Intel® Xeon® 3-го поколения обеспечивают высокий уровень производительности, что позволяет удовлетворить любую потребность в вычислительной мощности. Сервер подходит для нагрузок веб-приложений, облачных вычислений, телекоммуникационных бизнес-приложений, обработки больших данных и других ресурсоемких задач, может быть применен в масштабируемых средах.

Соответствие стандартам политики импортозамещения обеспечивает технологическую независимость и суверенность данного решения, размещение производства на территории Российской Федерации позволяет полностью контролировать процесс производства и соответствовать высоким стандартам продукции «Сила».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессоры

До двух процессоров Intel® Xeon® Scalable 3-го поколения, LGA-4189, до 40 ядер на процессор, до 270 Вт

Память

32 слота (16 на каждый процессор) DDR4 ECC, до 12 ТБ, до 3200 МТ/с, поддержка Intel® Optane™ Persistent Memory 200

Чипсет

C621

Накопители

Передняя панель:
до 10 накопителей 2,5" SATA/SAS
до 12 накопителей 2,5" NVMe
до 4-х накопителей 3,5" и 4-х накопителей 2,5" 7 мм SATA/SAS/NVME

Внутренние слоты расширения

2 слота PCIe 4.0 x16
1 слот OCP 3.0 PCIe 4.0 x16

Интерфейсные разъемы

Передняя панель:

1 порт USB 3.0

1 порт USB 2.0

Задняя панель:

1 порт VGA

2 порта USB 3.0

2 порта RJ-45 1 Гбит/с

1 порт IPMI RJ-45 1 Гбит/с

1 порт консоли RS-232 (RJ-45)

Блоки питания

2 * 800/1300/1600 Вт 1+1 с возможностью горячей замены

Пороговые значения электропотребления

200 – 3200 Вт

Операционная температура/влажность

5°C – 35°C

0% – 80% относительной влажности

без конденсации

Габариты

438x44x790 мм (1U)

