



Сервер **СИЛА ВОЛГА** **СР2-3327**

Обеспечивает надежную
и эффективную работу
в корпоративных ИТ-инфраструктурах



Сервер



СИЛА ВОЛГА CP2-3327

Включен в Единый реестр радиоэлектронной продукции.

Реестровая запись [№ 10617127](#)

СИЛА ВОЛГА CP2-3327 – универсальный двухпроцессорный сервер форм-фактора 2U, предназначенный для установки в стойку. Данная модель общего и специализированного назначения подходит для современных центров обработки данных и рассчитана на широкий спектр нагрузок.

Процессоры Intel® Xeon® 3-го поколения обеспечивают высокий уровень производительности, что позволяет удовлетворить любую потребность в вычислительной мощности. Сервер подходит для нагрузок веб-приложений, облачных вычислений, телекоммуникационных бизнес-приложений, обработки больших данных и других ресурсоемких задач, включая работу с ИИ и графическими приложениями, может быть применен в масштабируемых программно-определяемых средах.

Соответствие стандартам политики импортозамещения обеспечивает технологическую независимость и суверенность данного решения, размещение производства на территории Российской Федерации позволяет полностью контролировать процесс производства и соответствовать высоким стандартам продукции «Сила».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессоры

До двух процессоров Intel® Xeon® Scalable 3-го поколения, LGA-4189, до 40 ядер на процессор, до 270 Вт

Память

32 слота (16 на каждый процессор) DDR4 ECC, до 12 ТБ, до 3200 МТ/с, поддержка Intel® Optane™ Persistent Memory 200

Чипсет

C621

Накопители

Передняя панель:

до 8 накопителей 3,5" SATA/SAS

до 12 накопителей 3,5" SATA/SAS

до 12 накопителей 3,5" SATA/SAS

до 4 накопителей 3,5" SATA/SAS + 8 накопителей NVMe

до 24 накопителей 2,5" SATA/SAS

до 20 накопителей 2,5" SATA/SAS и 4 накопителей NVMe

Задняя панель:

до 4 накопителей 2,5" SAS/SATA/NVME

Внутренние слоты расширения

2 слота PCIe 4.0 x16

4 слота PCIe 4.0 x8

1 слот OCP 3.0 PCIe 4.0 x16

Интерфейсные разъемы

Передняя панель:

2 порта USB 3.0

1 порт VGA

Задняя панель:

1 порт VGA

2 порта USB 3.0

2 порта RJ-45 1 Гбит/с

1 порт IPMI RJ-45 1 Гбит/с

1 порт консоли RS-232 (RJ-45)

Блоки питания

2 * 800/1300/1600 Вт 1+1 с возможностью горячей замены

Пороговые значения электропотребления

200 – 3200 Вт

Операционная температура/влажность

5°C – 35°C

0% – 80% относительной влажности

без конденсации

Габариты

446x87x790 мм (2U)

